

## KGS 305 M (691215000) Serra de corte transversal (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão; com cavalete KSU 251

N.º de pedido 691215000

EAN 4061792226104



Imagem representativa



- Maior serra de corte transversal e em esquadria da classe M móvel - leve, precisa e de fácil utilização
- Precision Cut Line (PCL): linha de corte sombreada precisa sem ajuste posterior graças ao Led posicionado de forma inteligente
- Elevado rendimento de corte, graças ao motor universal extremamente potente e à lâmina de serra de grandes dimensões
- Prato rotativo com ajuste rápido e preciso dos ângulos mais comuns através de pontos de encaixe
- Inclinação da lâmina de serra em ambos os lados até 47° para flexibilidade máxima
- Construção robusta em alumínio fundido sob pressão, para os trabalhos mais exigentes
- Aspiração eficaz através do dispositivo de recolha de aparas integrado
- Arranque suave para maior durabilidade do motor e da engrenagem
- Extensões laterais da mesa telescópicas, podem também ser removidas para colocar peças de trabalho extremamente longas
- Grampos de fixação rápida para a fixação segura da peça de trabalho a partir de cima ou da frente
- Batente de profundidade para fácil execução de ranhuras
- Todas as escalas e elementos de comando estão visíveis a partir da posição de trabalho e podem ser utilizados de forma intuitiva
- Áreas do punho ergonómicas para transportar com uma ou ambas as mãos

**Dados técnicos****Valores característicos**

Dimensões	780 x 500 x 657 mm // 30.7 x 19.68 x 25.86 "
Superfície de apoio	345 x 770 mm
Largura máx. de corte 90°/45°	305 / 215 mm // 12 / 8 1/2 "
Profundidade máx. de corte a 90°/45°	110 / 67 mm // 4.33 / 2 5/8 "
Capacidade de corte 90°/90°	305 x 110 mm // 12 x 4 1/8 "
Capacidade de corte 45°/45°	215 x 67 mm // 8 1/2 x 2 5/8 "
Regulação prato rotativo esq./dir.	50 / 60 °
Inclinação lâmina de serra esq./dir.	47 / 47 °
Lâmina de serra	305 x 30 mm // 12 x 1.181 "
Potência nominal	1600 W
Consumo de potência nominal S1 100%	1600 W
Consumo de potência nominal S6 20%	2000 W
Rotações em vazio	3700 rpm
Rotações com carga nominal	3000 rpm
Velocidade de corte	59
Peso	18.6
Comprimento do cabo	2 m / 7 ft

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	87 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	100 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

**Equipamento standard**

Grampo  
 Ferramenta para substituição da lâmina  
 Enrolador de fio  
 Lâmina de serra "Precision cut wood - classic", 305x30 Z56  
 Saco de recolha de aparas  
 Cavalete KSU 251  
 2 Extensões laterais da mesa integradas  
 Batente de corte transversal