

TKHS 315 C - 2,8 DNB (0103152100) Sierra circular de mesa **(380 - 415 V / 50 Hz); Cartón; para corriente trifásica**

Nº de pedido 0103152100
EAN 4003665404417



Ilustración representativa



- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Sierra circular de mesa universal de equipamiento básico
- Ideal para cortar maderas escuadradas, tablas, planchas y materiales similares
- Motor de inducción silencioso con freno motor y protección contra sobrecarga - libre de mantenimiento y robusto
- Tope universal con guía magnética para cortes longitudinales y a inglete exactos
- Hoja de sierra con ajuste de altura continuo
- Ajuste cómodo de la inclinación de la hoja de sierra desde delante
- Robusta construc. de chapa de acero recubierta de polvo y tablero de mesa galvanizado
- Prolongación de mesa plegable
- Carcasa y motor premontados
- Motor trifásico de potente par de giro

Valores técnicos

Valores característicos

Dimensiones	1650 x 650 x 1000 mm // 5.5 x 2.2 x 3.3 ft
Máx. superficie de apoyo	800 x 550 mm // 31 1/2 x 21 5/8 "
Altura de trabajo	850 mm // 33 1/2 "
Altura de corte	0 - 85 mm // 0 - 3 5/16 "
Altura máx. de corte 90/45°	85 / 60 mm // 3 5/16 / 2 3/8 "
Máx. anchura de corte en el tope paralelo	290 mm / 11 3/8 "
Ancho del material máx. en el tope angular	220 mm / 8 5/8 "
Revoluciones marcha en vacío	2990 rpm
Velocidad de corte	50 m/s / 164 ft/s
Hoja de sierra	315 x 30 mm // 12 3/8 x 1.181 "
Radio de giro de la hoja de sierra	0 - 45 °
Tensión de alimentación	380 - 415 V
Potencia nominal absorbida	2800 W
Peso	64 kg / 141 lbs

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	98 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	112 dB(A)
Inseguridad de medición K	4 dB(A)

Suministro estándar

Prolongación de mesa (550 x 800 mm)
Dispositivo de aspiración de virutas
Empujador
Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (24 dientes)
Bastidor con ruedas incl. empuñaduras
Tope universal