

HC 260 C - 2,2 WNB (0114026038) Cepilladora
(220-240 V / 50 Hz); Cartón

Nº de pedido 0114026038
EAN 4003665431284



Ilustración representativa



- Modificación sencilla y sin herramientas de cepillo a regruesadora
- Engranaje estable para un avance uniforme de la pieza de trabajo
- Mesa de regruesado de fundición gris maciza, resistente a la abrasión
- Ajuste cómodo de la altura gracias a una manivela
- Cuchilla del cepillo con doble filo para una durabilidad mayor
- Tope de rectificadillo orientable 90°-45°
- Motor universal para un accionamiento con gran capacidad de arrastre y un aspecto uniforme del cepillado
- Motor de inducción silencioso, sin mantenimiento y robusto
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente

Valores técnicos

Valores característicos

Dimensiones	1110 x 620 x 960 mm // 3.7 x 2.1 x 3.2 ft
Placas de rectificar L x An	1040 x 260 mm // 3.4 x 0.9 "
Ajustar arranque de virutas	0 - 3 mm // 0 - 1/8 "
Arranque de virutas	0 - 3 mm // 0 - 1/8 "
Material placa de rectificar	Fundición de aluminio
Material mesa de cepillado	Fundición gris
Mesa de cepillado L x An	400 x 260 mm // 15 3/4 x 10 1/4 "
Altura / anchura de paso	160 / 260 mm // 6 5/16 / 10 1/4 "
Velocidad de avance	5 m/min / 16 ft/min
Diámetro del árbol de cuchillas	63 mm / 2 1/2 "
Cantidad de cuchillas	2
Revoluciones del árbol de cuchillas	6500 rpm
Tensión de alimentación	220 - 240 V
Potencia nominal absorbida	2200 W
Potencia suministrada	1600 W
Peso	71 kg / 157 lbs

Emisión de ruido

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

Suministro estándar

Empujador
 Empujador
 Boquillas de aspiración
 Boquillas de aspiración
 Ruedas de transporte
 Ruedas de transporte
 Cuchilla de cepillo reversible desechable integrada
 Cuchilla de cepillo reversible desechable integrada
 Tope de rectificado orientable
 Tope de rectificado orientable
 Cubierta expulsora de virutas
 Cubierta expulsora de virutas