

TPF 6600 SN (0250660006) Bomba sumergible para agua limpia (220-240 V / 50 Hz); Cartón

Nº de pedido 0250660006

EAN 4003665502243



Ilustración representativa



- Para desaguar por bomba, vaciar con bomba y hacer circular el agua limpia en depósitos, albercas o sótanos inundados
- Para el riego de jardines desde depósitos de agua
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- De aspiración plana hasta un nivel de agua residual de 2-3 mm
- Interruptor flotante regulable para modo automático
- Carcasa de acero Inox anticorrosivo de larga vida útil
- Asa de transporte ergonómica para un transporte cómodo

Valores técnicos

Valores característicos

Potencia nominal absorbida	450 W
Caudal máximo	6600 l/h / 1744 gal/h
Máx. altura de empuje	6 m / 20 ft
Presión máx.	0.6 bar / 8.7 psi
Máx. profund. inmersión	5 m / 16.4 ft
Toma de presión	Rosca interior de 1 1/4"
Carcasa de bomba	Inox
Clase de protección IP	IP X8
Tamaño máx. del grano hasta	3 mm / 1/8 " mm
Número de rodetes	1
Dimensiones	257 x 195 x 270 mm // 10 1/8 x 7 11/16 x 10 5/8 "
Peso	4.6 kg / 10.1 lbs
Longitud del cable	10 m / 33 ft

Suministro estándar

Pieza de conexión angular con multiadaptador
 Interruptor flotante