

**TPF 6600 SN (0250660006) Bomba sumergible para agua limpia**  
(220-240 V / 50 Hz); Cartón

Nº de pedido 0250660006

EAN 4003665502243



Ilustración representativa



- Para desaguar por bomba, vaciar con bomba y hacer circular el agua limpia en depósitos, albercas o sótanos inundados
- Para el riego de jardines desde depósitos de agua
- De aspiración plana hasta un nivel de agua residual de 2-3 mm
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Interruptor flotante regulable para modo automático
- Carcasa de acero Inox anticorrosivo de larga vida útil
- Asa de transporte ergonómica para un transporte cómodo

**Valores técnicos****Valores característicos**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Potencia nominal absorbida  | 450 W   |
| Caudal máximo               | 6600 l/h / 1744 gal/h                             |
| Máx. altura de empuje       | 6 m / 20 ft                                       |
| Presión máx.                | 0.6 bar / 8.7 psi                                 |
| Máx. profund. inmersión     | 5 m / 16.4 ft                                     |
| Toma de presión             | Rosca interior de 1 1/4"                          |
| Carcasa de bomba            | Inox  |
| Clase de protección IP      | IP X8   |
| Tamaño máx. del grano hasta | 3 mm / 1/8 " mm                                   |
| Número de rodetes           | 1   |
| Dimensiones                 | 257 x 195 x 270 mm // 10 1/8 x 7 11/16 x 10 5/8 " |
| Peso                        | 4.6 kg / 10.1 lbs                                 |
| Longitud del cable          | 10 m / 33 ft                                      |

**Suministro estándar**

Pieza de conexión angular con multiadaptador

Interruptor flotante