## TDP 7501 S (0250750100) Bomba de presión sumergible

**(220-240 V / 50 Hz); Cartón**

Nº de pedido 0250750100
EAN 4003665502281




Ilustración representativa




- Para el riego de jardines desde depósitos de agua
- Para el funcionamiento directo de instalaciones de irrigación y el riego de jardines desde manantiales, pozos o cisternas
- Para el riego de jardines con 1 hasta 3 aspersores
- El impulsor de la bomba de 3 niveles proporciona una presurización óptima
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Interruptor flotante regulable para modo automático
- La válvula de retención integrada evita fiablemente la marcha en vacío de la tubería de agua
- Robusta carcasa de plástico resistente a los golpes
- Asa de transporte ergonómica para un transporte cómodo

## Valores técnicos

**Valores característicos**

| | |
|---|---|
| Potencia nominal absorbida | 1000 W |
| Caudal máximo | 7500 l/h / 1981 gal/h |
| Máx. altura de empuje | 34 m / 112 ft |
| Presión máx. | 3.4 bar / 49.3 psi |
| Máx. profund. inmersión | 7 m / 23 ft |
| Toma de presión | Rosca interior de 1" |
| Carcasa de bomba | plástico |
| Clase de protección IP | IP X8 |
| Tamaño máx. del grano hasta | 0 mm |
| Número de rodetes | 3 |
| Dimensiones | 150 x 150 x 380 mm // 5 29/32 x 5 29/32 x 14 31/32 " |
| Peso | 9.1 kg / 20.1 lbs |
| Longitud del cable | 10 m / 33 ft |

## Suministro estándar

Multi-adaptador para diferentes marcas de accesorios

Interruptor flotante