

TP 7500 SI (0250751813) Bomba sumergible para agua limpia (220-240 V / 50 Hz); Cartón

Nº de pedido 0250751813
EAN 4007430265166



Ilustración representativa



- Para desaguar por bomba, vaciar con bomba y hacer circular el agua limpia en depósitos, albercas o sótanos inundados
- Para el riego de jardines desde depósitos de agua
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- De aspiración plana hasta un nivel de agua residual de 2-3 mm
- Interruptor flotante integrado para modo automático
- Válvula de retención integrada y purga de aire automática
- Uso sin problemas en pozos estrechos de hasta 25 x 25 cm
- Conexión universal

Valores técnicos

Valores característicos

Potencia nominal absorbida	300 W
Caudal máximo	7500 l/h / 1981 gal/h
Máx. altura de empuje	6.5 m / 21 ft
Presión máx.	0.65 bar / 9.4 psi
Máx. profund. inmersión	5 m / 16 ft
Toma de presión	Rosca exterior de 1 1/4"
Carcasa de bomba	plástico
Clase de protección IP	IP 68
Tamaño máx. del grano hasta	5 mm / 3/16 " mm
Número de rodetes	1
Dimensiones	227 x 185 x 285 mm // 8 15/16 x 7 9/32 x 11 7/32 "
Peso	4.2 kg / 9.3 lbs
Longitud del cable	10 m / 33 ft

Suministro estándar

Multi-adaptador para diferentes marcas de accesorios