

TP 8000 S (0250800180) Bomba sumergible para agua limpia (220-240 V / 50 Hz); Cartón

Nº de pedido 0250800180
EAN 4007430265142



Ilustración representativa



- Para desaguar por bomba, vaciar con bomba y hacer circular el agua limpia en depósitos, albercas o sótanos inundados
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Interruptor flotante regulable para modo automático
- Robusta carcasa de plástico resistente a los golpes
- Asa de transporte ergonómica para un transporte cómodo

Valores técnicos**Valores característicos**

Potencia nominal absorbida	350 W
Caudal máximo	8000 l/h / 2113 gal/h
Máx. altura de empuje	7 m / 23 ft
Presión máx.	0.7 bar / 10.2 psi
Máx. profund. inmersión	5 m / 16.4 ft
Toma de presión	Rosca interior de 1 1/4"
Carcasa de bomba	plástico
Clase de protección IP	IP X8
Tamaño máx. del grano hasta	3 mm / 1/8 " mm
Número de rodetes	1
Dimensiones	255 x 195 x 270 mm // 10 1/32 x 7 11/16 x 10 5/8 "
Peso	4.3 kg / 9.5 lbs
Longitud del cable	10 m / 33 ft

Suministro estándar

Pieza de conexión angular con multiadaptador

Interruptor flotante