

TP 13000 S (0251300000) Bomba sumergible para agua limpia (220-240 V / 50 Hz); Cartón

Nº de pedido 0251300000
EAN 4003665502298



Ilustración representativa



- Para desaguar por bomba, vaciar con bomba y hacer circular el agua limpia en depósitos, albercas o sótanos inundados
- Para el riego de jardines desde depósitos de agua
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Interruptor flotante regulable para modo automático
- Robusta carcasa de plástico resistente a los golpes
- Asa de transporte ergonómica para un transporte cómodo

Valores técnicos**Valores característicos**

Potencia nominal absorbida	550 W
Caudal máximo	13000 l/h / 3434 gal/h
Máx. altura de empuje	9.5 m / 31 ft
Presión máx.	0.95 bar / 13.8 psi
Máx. profund. inmersión	5 m / 16.4 ft
Toma de presión	Rosca interior de 1 1/4"
Carcasa de bomba	plástico
Clase de protección IP	IP X8
Tamaño máx. del grano hasta	3 mm / 1/8 " mm
Número de rodetes	1
Dimensiones	257 x 198 x 295 mm // 10 1/8 x 7 13/16 x 11 5/8 "
Peso	5 kg / 11 lbs
Longitud del cable	10 m / 33 ft

Suministro estándar

Pieza de conexión angular con multiadaptador

Interruptor flotante