

**PowerMaxx BS (600079500) Taladro atornillador de batería****12V 1x2Ah Li-Power; Cargador LC 40 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Bolsa para herramientas**

Nº de pedido 600079500

EAN 4007430243270



Ilustración representativa

- Taladradora atornilladora compacta y ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples
- Husillo con hexágono interior magnético para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón, para fijar a la derecha o izquierda sin herramienta
- Práctica indicación de la capacidad para controlar el estado de carga de la batería

## Valores técnicos

## Valores característicos

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de batería                   | Li-Power                    |
| Tensión de la batería             | 12 V                        |
| Capacidad de la batería           | 1 x 2 Ah                    |
| Par de giro máx. blando           | 17 Nm / 150 in-lbs          |
| Par de giro máx. duro             | 34 Nm / 301 in-lbs          |
| Par de giro regulable             | 0.5 - 5 Nm // 4 - 44 in-lbs |
| Ø de perforación en acero         | 10 mm / 3/8 "               |
| Ø de perforación en madera blanda | 18 mm / 23/32 "             |
| Revoluciones marcha en vacío      | 0 - 360 / 0 - 1400 rpm      |
| Capacidad del portabrocas         | 1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 "   |
| Peso sin batería                  | 0.75 kg / 1.7 lbs           |
| Peso con batería                  | 0.95 kg / 2.1 lbs           |

## Vibración

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Perforar metal            | 3 m/s <sup>2</sup>   |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Atornillar sin impacto    | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisión de ruido

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 64 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 75 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

## Suministro estándar

Cargador LC 40  
 Cargador LC 40  
 Bolsa para herramientas  
 Bolsa para herramientas  
 Portabrocas de sujeción rápida  
 Portabrocas de sujeción rápida  
 Gancho para cinturón  
 Gancho para cinturón  
 Batería Li-Power (10,8 V/2,0 Ah)  
 Batería de conexión insertable Li-Power (12 V/2,0 Ah)