

PowerMaxx BS (600079550) Taladro atornillador de batería 12V 2x2Ah Li-Power; Cargador (220-240 V / 50 - 60 Hz); Bolsa para herramientas

N° de pedido 600079550 EAN 4007430326423



Ilustración representativa

- Taladradora atornilladora compacta y ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples
- Husillo con hexágono interior magnético para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón, para fijar a la derecha o izquierda sin herramienta
- Práctica indicación de la capacidad para controlar el estado de carga de la batería

www.metabo.com 1/2



Valores técnicos	
Valores característicos	
Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	12 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Par de giro máx. blando	17 Nm / 150 in-lbs
Par de giro máx. duro	34 Nm / 301 in-lbs
Par de giro regulable	0.5 - 5 Nm // 4 - 44 in-lbs
Ø de perforación en acero	10 mm / 3/8 "
Ø de perforación en madera blanda	18 mm / 23/32 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 360 / 0 - 1400 rpm
Capacidad del portabrocas	1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 "
Peso sin batería	0.75 kg / 1.7 lbs
Peso con batería	0.95 kg / 2.1 lbs
Vibración	
Perforar metal	3 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Atornillar sin impacto	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Emisión de ruido	
Nivel de intensidad acústica	64 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	75 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Cargador LC 40

Cargador LC 40

Bolsa para herramientas

Bolsa para herramientas

Portabrocas de sujeción rápida

Portabrocas de sujeción rápida

Gancho para cinturón

Gancho para cinturón

2 baterías Li-Power (10,8 V/2,0A h)

2 baterías de conexión insertable Li-Power (12 V/2,0 Ah)

www.metabo.com 2 / 2