

PowerMaxx BS Set (600080880) Taladro atornillador de batería
12V 2x2Ah Li-Power; Cargador LC 40 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Maletín profesional; Taller portátil

Nº de pedido 600080880
EAN 4007430286031



Ilustración representativa

- Taladradora atornilladora compacta y ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples
- Taller portátil: maletín de plástico con muchos accesorios para taladrar, atornillar y mucho más.
- Husillo con hexágono interior magnético para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón, para fijar a la derecha o izquierda sin herramienta
- Práctica indicación de la capacidad para controlar el estado de carga de la batería

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	12 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Par de giro máx. blando	17 Nm / 150 in-lbs
Par de giro máx. duro	34 Nm / 301 in-lbs
Par de giro regulable	0.5 - 5 Nm // 4.4 - 44.3 in-lbs
Ø de perforación en acero	10 mm / 3/8 "
Ø de perforación en madera blanda	18 mm / 23/32 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 360 / 0 - 1400 rpm
Capacidad del portabrocas	1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 "
Peso sin batería	0.75 kg / 1.7 lbs
Peso con batería	0.95 kg / 2.1 lbs

Vibración

Perforar metal	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Atornillar sin impacto	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	73 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	84 dB(A)
Inseguridad de medición K	5 dB(A)

Suministro estándar

- Cargador LC 40
- Cargador LC 40
- Maletines profesionales
- Maletines profesionales
- Juego de accesorios
- Juego de accesorios
- Portabrocas de sujeción rápida
- Portabrocas de sujeción rápida
- Gancho para cinturón
- Gancho para cinturón
- 2 baterías Li-Power (10,8 V/2,0A h)
- 2 baterías de conexión insertable Li-Power (12 V/2,0 Ah)