

**BE 10 (600133810) Taladradora**  
(220-240 V / 50 Hz); Cartón

Nº de pedido 600133810  
EAN 4007430203397



Ilustración representativa

- Taladro pequeño, manejable
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Giro a la derecha e izquierda
- Empuñadura con superficie Softgrip antideslizante

**Valores técnicos****Valores característicos**

Potencia nominal absorbida	450 W
Potencia suministrada	240 W
Ø de perforación en acero	10 mm // 3/8 "
Ø de perforación en madera blanda	20 mm // 3/4 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 2400 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	1500 rpm
Marchas	1
Par de giro máx.	10 Nm // 89 in-lbs
Capacidad del portabrocas	1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 "
Rosca del husillo portabrocas	1/2 " - 20 UNF
Peso sin cable	1.3 kg / 2.9 lbs
Longitud del cable	2.5 m / 8 ft

**Vibración**

Perforar metal	3.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emisión de ruido**

Nivel de intensidad acústica	80 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	91 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

**Suministro estándar**

- Portabrocas de sujeción rápida
- Portabrocas de sujeción rápida