

LSV 5-225 Comfort (600136000) Lijadora de pared y techo
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Maletín profesional; con ajuste de longitud variable

Nº de pedido 600136000

EAN 4007430282675



Ilustración representativa



- Para un rectificado cómodo de superficies emplastecidas en áreas de pared y techo
- Luz rasante LED conectable para reconocer y tratar directamente irregularidades y arañazos
- Óptimo balance al trabajar, ya que el punto de gravedad de la máquina no está en el cabezal
- Ajuste de longitud variable: se puede acortar y alargar de manera rápida y fácil sin herramienta, para espacios estrechos o de gran altura
- Ampliable a una longitud total 2,1 m con prolongación adicional (accesorio)
- Tecnología M-Clean: aspiración eficaz a través de la carcasa sin manguera, para una máxima flexibilidad del cabezal rectificador
- Ajuste ideal del cabezal de rectificado flexible a la superficie, para resultados buenos de trabajo
- Resultados óptimos de aspiración gracias a la corona de la escobilla elástica que se adapta a la superficie
- Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
- Tubo para asir de aluminio de forma ergonómica y empuñadura en T para una sujeción cómoda en las más diversas posiciones
- Cambio del eje fácil, rápido y sin herramienta directamente en la obra, en caso de necesidad
- Depósito de la máquina sin pando de la manguera y del cable
- Con amplia gama de abrasivos para cada aplicación
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

Valores técnicos

Valores característicos

Diámetro del plato abrasivo	225 mm / 8 7/8 "
Revoluciones marcha en vacío	1000 - 1650 rpm
Potencia nominal absorbida	500 W
Potencia suministrada	270 W
Longitud de máquina posible	1.1 / 1.6 / 2.1 m // 41 3/8 / 61 7/32 / 81 1/16 "
Peso sin cable	4.5 kg / 9.9 lbs
Longitud del cable	4 m / 157 1/2 "

Vibración

Rectificado de superficie	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	76 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	87 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Pieza de conexión
 Prolongación
 Llave hexagonal
 Maletín profesional
 Disco abrasivo (muy blando)
 Hojas abrasivas adherentes con multiperforación (respectivamente 1x P80, P100, P120, P150)
 Eje flexible (como repuesto)