

KHA 18 LTX (600210890) Martillo de batería 18V; Cartón

Nº de pedido 600210890

EAN 4007430261595



Ilustración representativa



- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2.2 J
Número máx. de golpes	4000 bpm
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	24 mm / 1 "
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm / 2 5/8 "
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	25 mm / 1 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1100 rpm
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Peso sin batería	2.5 kg / 5.5 lbs
Peso con batería	3 kg / 6.6 lbs

Vibración

Perforar con martillo hormigón	15 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Cincelar	13.7 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	87 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Correa de transporte
 Correa de transporte
 Separador de maletín MetaLoc
 Separador de maletín MetaLoc
 sin batería, sin cargador
 Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus
 Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus
 Empuñadura adicional revestida de goma
 Empuñadura adicional revestida de goma
 Tope de profundidad
 Tope de profundidad