

B 32/3 (600323000) Taladro (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

N° de pedido 600323000 EAN 4007430172204



Ilustración representativa



- Potente taladro de tres velocidades con un par de giro extremadamente elevado para trabajar en el soporte para taladro
- Robusta caja de cambios mecánica con lubricación de baño en aceite
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Embrague de seguridad: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Para un atornillado fácil de diámetros más grandes y atornillar tornillos muy largos

www.metabo.com 1/2



Valores técnicos	
Valores característicos	
Potencia nominal absorbida	1750 W
Potencia suministrada	1200 W
Ø de perforación en acero	32 mm // 1 1/4 "
Ø de perforación en madera blanda	70 mm // 2 3/4 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 170 / 0 - 320 / 0 - 470 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	110 / 190 / 280 rpm
Marchas	3
Par de giro máx.	190 / 120 / 90 Nm // 1682 / 1062 / 797 in-lbs
Diámetro del cuello de sujeción	65 mm / 2 9/16 "
Husillo portabrocas con cono interior	MT 3
Peso sin cable	7.8 kg / 17.2 lbs
Longitud del cable	5 m / 16 ft
Vibración	
Perforar metal	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Emisión de ruido	
Nivel de intensidad acústica	90 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	101 dB(A)
Inseguridad de medición K	5 dB(A)

Suministro estándar

Cuña sacabrocas

www.metabo.com 2/2