

## BH 18 LTX BL 16 (600324500) Martillo de batería

18V 2x2Ah Li-Power; Cargador SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L

Nº de pedido 600324500

EAN 4061792191655



Ilustración representativa



- Martillo de batería muy ligero y compacto con motor Brushless para perforar sin fatiga en cualquier posición de trabajo
- Máximas potencia, eficiencia y vida útil de perforación gracias a la tecnología Brushless y al mecanismo de golpe de alta potencia
- Martillo perforador con 2 funciones: perforar con golpe y perforar
- Metabo VibraTech (MVT): trabajar sin riesgos para la salud, sin fatiga, incluso en uso continuo
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro
- Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

## Valores característicos

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Tipo de batería                                            | Li-Power         |
| Tensión de la batería                                      | 18 V             |
| Capacidad de la batería                                    | 2 x 2 Ah         |
| Energía máx. impacto individ. (EPTA)                       | 1.3 J            |
| Número máx. de golpes                                      | 5250 bpm         |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo        | 16 mm / 5/8 "    |
| Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación | 68 mm / 2.6725 " |
| Ø de perforación en acero                                  | 13 mm / 1/2 "    |
| Ø de perforación en madera blanda                          | 20 mm / 25/32 "  |
| Revoluciones marcha en vacío                               | 0 - 730 rpm      |
| Alojamiento de la herramienta                              | SDS-plus         |
| Peso sin batería                                           | 1.6 kg / 3.5 lbs |
| Peso con batería                                           | 2 kg / 4.4 lbs   |

## Vibración

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Perforar con martillo hormigón | 12.7 m/s² |
| Inseguridad de medición K      | 1.5 m/s²  |

## Emisión de ruido

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 87 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 98 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

## Suministro estándar

Cargador SC 30  
Cargador SC 30  
metaBOX 145 L  
metaBOX 145 L  
Empuñadura adicional  
Empuñadura adicional  
Tope de profundidad  
Tope de profundidad  
2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)  
2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)