

BE 600/13-2 (600383000) Taladro **(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón**

Nº de pedido 600383000
EAN 4007430261991



Ilustración representativa

- Taladro manejable, especial para el tratamiento exigente del metal
- Engranaje de dos velocidades con gran gama de revoluciones para trabajos de taladrado de hasta Ø 13 mm en acero
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Diseño especialmente compacto con medida pequeña entre vértices
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Giro a la derecha e izquierda
- Portabrocas de sujeción rápida y parada del husillo para un cómodo cambio de la herramienta con una mano
- Portabrocas de cierre rápido Futuro Top: reajuste automático al perforar para resultados exactos de taladrado
- Empuñadura con superficie Softgrip antideslizante

Valores técnicos

Valores característicos

Potencia nominal absorbida	600 W
Potencia suministrada	290 W
Ø de perforación en acero	13 / 8 mm // 1/2 / 5/16 "
Ø de perforación en madera blanda	37 / 27 mm // 1 1/2 / 1 1/8 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 750 / 0 - 2500 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	450 / 1500 rpm
Marchas	2
Par de giro máx.	31 / 9 Nm // 274 / 80 in-lbs
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm / 1 11/16 "
Capacidad del portabrocas	1 - 13 mm // 1/32 - 1/2 "
Husillo portabrocas con hexágono interior	6.35 mm / 1/4 "
Rosca del husillo portabrocas	1/2 " - 20 UNF
Peso sin cable	1.9 kg / 4.2 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

Vibración

Perforar metal	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Portabroc.sujeción rápida Futuro Plus
Empuñadura adicional
Llave de boca