W 12-125 HD Set CED (600408620) Amoladoras angulares

MetaLoc; + disco de cortar diamantado UP + MetaLoc

Nº de pedido 600408620
EAN 4007430269454



Ilustración representativa



- Sistema para un corte libre de polvo de hasta 27 mm en áreas interiores y exteriores
- Alta vida útil en aplicaciones exigentes: amoladora angular robusta y potente con la densidad de potencia más alta de su clase, para un avance rápido del trabajo
- Vida útil más larga, más fuerza de arrastre: el motor Longlife de Metabo con protección contra el polvo patentado, hasta un 20% más de capacidad de sobrecarga y un 50% más de par de giro
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo de pocas vibraciones
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario y continuar con el trabajo rápidamente
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
- Adecuado para corriente alterna de 120 voltios (DC)
- Brida de aluminio para una larga vida útil en herramientas de inserción pesadas, p.ej. discos diamantados
- Cubierta protectora de aspiración desmontable sin herramientas CED 125 de plástico antiestático con función de inmersión
- Mesa de metal robusta, desmontable para un trabajo seguro contra vuelcos, cerca de la pared y cortes a mano
- Conexión para la aspiración de polvo Ø 35/41 mm

Valores técnicos

Valores característicos

Ø de los discos abrasivos	125 mm / 5 "
Potencia nominal absorbida	1250 W
Potencia suministrada	740 W
Revoluciones marcha en vacío	9600 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	8800 rpm
Par de giro	4.1 Nm / 36 in-lbs
Rosca de husillo	5/8" - 11 UNC
Peso sin cable	4.2 kg / 9.3 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

Vibración

Rectificado de superficie	5.5 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Rectificar con hoja abrasiva	2.6 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	105 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Tuerca de dos agujeros
Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
Llave de agujeros frontales
Cubierta protectora
Maletín MetaLoc
Disco de cortar diamantado UP
Cubierta de aspiración CED 125
Brida de apoyo