

T 13-125 CED (600431680) Sistema de corte de diamante (110-120 V / AC/DC 0/50/60 Hz); MetaLoc

Nº de pedido 600431680

EAN 4061792176195



Ilustración representativa



- Rectificadora de corte de diamante compacta, para cortes en seco libres de polvo de hasta 27 mm en materiales minerales
- Aspiración de polvo eficiente para la protección de la salud y obras limpias
- Motor Longlife de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Utilizable universalmente con corte deslizante y función de inmersión
- Cortes precisos en superficies niveladas gracias a la placa base de metal con ruedas; desmontable para cortes a mano
- Se puede usar con carril guía para cortes rectos, largos
- Seguridad y control en cualquier situación: embrague de seguridad S-automatic y seguro contra arranque involuntario
- Cubierta de aspiración de plástico antiestático montable sin herramienta
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
- Conexión para la aspiración de polvo Ø 35/41 mm

Valores técnicos**Valores característicos**

Ø disco de cortar	125 mm / 5 "
Profundidad máx. de corte	27 mm / 1 1/16 "
Potencia nominal absorbida	1350 W
Potencia suministrada	830 W
Revoluciones marcha en vacío	9600 rpm
Rosca de husillo	5/8" - 11 UNC
Peso sin cable	4.2 kg / 9.7 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

Vibración

Vibración	5.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	105 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Llave de agujeros frontales
 Brida de apoyo
 Anillos distanciadores
 Tuerca de dos agujeros
 Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
 Maletín MetaLoc
 Cubierta de aspiración CED 125 Plus
 Disco de cortar diamantado UP
 Cubierta protectora