SRE 3185 (600442500) Lijadora orbital

(220-240 V / 50 - 60 Hz); Maletín profesional

Nº de pedido 600442500
EAN 4007430271143



Ilustración representativa

- Lijadora ligera, manejable con una ergonomía perfecta
- Excelente aspecto de lijado sin señales de círculos de lijado ni estrías, para un tratamiento profesional de las superficies
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Trabajo con pocas vibraciones gracias a una elevada marcha suave
- Robusta brida de apoyo de fundición a presión de aluminio
- Robusto sistema de sujeción del abrasivo con y sin enganche con tejido autoadherente
- Electrónica Vario (V) para trabajar con número de oscilaciones adecuado al material
- Bolsa textil para el polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

Valores técnicos

Valores característicos

Placa de lijar	92 x 184 mm (hoja 1/3)
Potencia nominal absorbida	210 W
Revoluciones marcha en vacío	11200 rpm
Número de oscilaciones marcha en vacío	8800 - 22300 opm
Radio oscilatorio	2 mm / 1/16 "
Peso sin cable	1.5 kg / 3.3 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

Vibración

Rectificado de superficie	4 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	73 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	84 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Bolsas textiles de polvo

Maletines profesionales