

SXE 3150 (600444000) Lijadora excéntrica
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 600444000
EAN 4007430271174



Ilustración representativa

- Lijadora ligera, manejable con una ergonomía perfecta
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Robusta caja del cojinete de fundición a presión de aluminio
- Trabajo con pocas vibraciones gracias a una elevada marcha suave
- Bolsa textil para el polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Disco lijador con multiperforaciones para una aspiración efectiva y una vida útil más larga del abrasivo

Valores técnicos

Valores característicos

Diámetro del plato de apoyo	150 mm / 6 "
Potencia nominal absorbida	310 W
Revoluciones marcha en vacío	4000 - 12000 rpm
Número de oscilaciones marcha en vacío	8000 - 24000 opm
Radio oscilatorio	3 mm / 1/8 "
Peso sin cable	1.6 kg / 3.3 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

Vibración

Rectificado de superficie	5.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Pulir	8.2 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	80 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	91 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Disco abrasivo "multi-hole" con enganche de tejido autoadherente

llave hexagonal

Bolsas textiles de polvo