

GP 400 (600453420) Amoladoras rectas
(110-120 V / AC/DC 0/50/60 Hz); Cartón

Nº de pedido 600453420
EAN 4007430241344



Ilustración representativa



- Motor robusto y resistente al desgaste
- Interruptor Paddle con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor integrado ergonómicamente
- Husillo abrasivo largo - ideal para trabajar en lugares de difícil acceso
- Cuello de sujeción preciso para el uso estacionario
- Cubierta protectora de goma desmontable para un trabajo confortable y seguro
- Diseño delgado para un manejo óptimo
- Adecuado para corriente alterna de 120 voltios (DC)

Valores técnicos**Valores característicos**

Revoluciones marcha en vacío	25000 rpm
Potencia nominal absorbida	400 W
Potencia suministrada	250 W
Revoluciones bajo carga nominal	11700 rpm
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm / 1 11/16 "
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6.35 mm / 1/4 "
Peso sin cable	1.5 kg / 3.3 lbs
Longitud del cable	2.55 m / 8 ft

Vibración

Pulir superficie (hasta Ø 25 mm)	6.6 m/s ²
Pulir superficie (hasta Ø 50 mm)	12 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	76 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	87 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Pinza de sujeción 1/4"

Pinza de sujeción 1/4"

Cubierta protectora de goma

Cubierta protectora de goma

2 llaves de boca

2 llaves de boca