

## WEA 15-125 Quick (600492390) Amoladoras angulares (110-120 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 600492390  
EAN 4007430246141



Ilustración representativa



- Máxima vida útil en aplicaciones extremas: robusta amoladora angular con gran capacidad de arrastre con la densidad de potencia más alta de su clase para un alto avance del trabajo
- Vida útil más larga, más fuerza de arrastre: el motor Marathon de Metabo con protección contra el polvo patentado, hasta un 20% más de capacidad de sobrecarga y un 50% más de par de giro
- Electrónica de onda plena Tacho-Constamatic (TC): alto avance del trabajo gracias a las revoluciones constantes bajo carga
- Cambio del disco rápido, sin herramienta presionando un botón con el sistema M-Quick de Metabo
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo de pocas vibraciones
- El mejor sistema antivibración: autobalancer integrado para hasta un 50% menos de vibraciones mano-brazo, vida útil más larga de la máquina y hasta una doble duración de los discos abrasivos
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario y continuar con el trabajo rápidamente
- Protección electrónica contra sobrecarga, arranque suave y protección contra puesta en marcha involuntaria
- La carcasa del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para cortar
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

## Valores técnicos

### Valores característicos

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Ø de los discos abrasivos       | 125 mm / 5 "       |
| Potencia nominal absorbida      | 1550 W             |
| Potencia suministrada           | 900 W              |
| Revoluciones marcha en vacío    | 11000 rpm          |
| Revoluciones bajo carga nominal | 11000 rpm          |
| Par de giro                     | 3.5 Nm / 31 in-lbs |
| Rosca de husillo                | M 14               |
| Peso sin cable                  | 2.5 kg / 5.5 lbs   |
| Longitud del cable              | 4 m / 13 ft        |

### Vibración

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie    | 4 m/s <sup>2</sup>   |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Rectificar con hoja abrasiva | 3 m/s <sup>2</sup>   |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emisión de ruido

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 93 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 104 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)   |

## Suministro estándar

- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de sujeción M-Quick