

WEV 17-125 Quick (600516000) Amoladoras angulares (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 600516000
EAN 4007430306593



Ilustración representativa



- Máxima productividad: amoladora angular de 1.700 vatios con la potencia de una amoladora grande y el manejo de una pequeña, para una abrasión más rápida del material en aplicaciones industriales
- Vida útil más larga, más fuerza de arrastre: el motor Marathon de Metabo con protección contra el polvo patentado, hasta un 20% más de capacidad de sobrecarga y un 50% más de par de giro
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Cambio del disco rápido, sin herramienta presionando un botón con el sistema M-Quick de Metabo
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo de pocas vibraciones
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario y continuar con el trabajo rápidamente
- Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra arranque involuntario tras un corte de corriente
- La carcasa del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para cortar
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Valores técnicos

Valores característicos

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Ø de los discos abrasivos | 125 mm / 5 " |
| Potencia nominal absorbida | 1700 W |
| Potencia suministrada | 1040 W |
| Revoluciones marcha en vacío | 2800 - 11000 rpm |
| Revoluciones bajo carga nominal | 11000 rpm |
| Par de giro | 3.7 Nm / 33 in-lbs |
| Rosca de husillo | M 14 |
| Peso sin cable | 2.5 kg / 5.5 lbs |
| Longitud del cable | 4 m / 13 ft |

Vibración

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie | 6 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
| Rectificar con hoja abrasiva | 3.6 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |

Emisión de ruido

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica | 93 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 104 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Suministro estándar

Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
Cubierta protectora
Brida de apoyo
Tuerca de sujeción M-Quick