

## BEV 1300-2 (600574310) Taladro (220 V / 50 Hz); Cartón

Nº de pedido 600574310

EAN 4007430335043



Ilustración representativa



- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Portaescobillas girable para una máxima potencia incluso con rotación a la izquierda, p.ej., para desatornillar tornillos forzados
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Engranaje de dos marchas
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Giro a la derecha e izquierda
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo
- Indicación del desgaste de las escobillas de carbón

## Valores técnicos

### Valores característicos

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Potencia nominal absorbida                | 1300 W                         |
| Potencia suministrada                     | 730 W                          |
| Ø de perforación en acero                 | 16 / 10 mm // 5/8 / 3/8 "      |
| Ø de perforación en madera blanda         | 40 / 25 mm // 1 9/16 / 1 "     |
| Revoluciones marcha en vacío              | 0 - 1100 / 0 - 3100 rpm        |
| Revoluciones bajo carga nominal           | 1100 / 3100 rpm                |
| Marchas                                   | 2                              |
| Par de giro máx.                          | 44 / 16 Nm // 390 / 142 in-lbs |
| Diámetro del cuello de sujeción           | 43 mm / 1 11/16 "              |
| Capacidad del portabrocas                 | 1.5 - 13 mm // 0.059 - 0.512 " |
| Husillo portabrocas con hexágono interior | 6.35 mm / 1/4 "                |
| Rosca del husillo portabrocas             | 1/2 " - 20 UNF                 |
| Peso sin cable                            | 2.7 kg / 6 lbs                 |
| Longitud del cable                        | 4 m / 13 ft                    |

### Vibración

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Perforar metal            | 4.2 m/s² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s² |

### Emisión de ruido

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 84 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 95 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

## Suministro estándar

Portabrocas cierre llave  
Llave del portabrocas  
Empuñadura adicional