

BE 75 Quick (600585700) Taladradora
(220-240 V / 50 - 60 Hz); MetaLoc

Nº de pedido 600585700
EAN 4007430220967



Ilustración representativa



- Adecuada para taladrar con diámetros grandes y para atornilladuras difíciles en madera sin taladrado previo
- Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo cómodo
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Portaescobillas girable para una máxima potencia incluso con rotación a la izquierda, p.ej., para desatornillar tornillos forzados
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Giro a la derecha e izquierda
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

Valores técnicos

Valores característicos

Potencia nominal absorbida	750 W
Potencia suministrada	470 W
Ø de perforación en acero	16 mm / 5/8 "
Ø de perforación en madera blanda	50 mm / 2 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 660 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	350 rpm
Marchas	1
Par de giro máx.	75 Nm / 664 in-lbs
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm / 1 11/16 "
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Husillo portabrocas con hexágono interior	6.35 mm / 1/4 "
Peso sin cable	2.6 kg / 5.7 lbs kg
Longitud del cable	4 m / 13 ft

Vibración

Perforar metal	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	81 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	92 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Llave del portabrocas
Empuñadura adic. larga
Maletín MetaLoc
Portabrocas cierre llave de cambio rápido
Portapuntas de cambio rápido
Adaptador angular de cambio rápido