

## WEPBA 17-125 Quick RT DS (600605420) Amoladora angular (110-120 V / 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 600605420  
EAN 4007430320278



Ilustración representativa



- Máxima productividad gracias a una plena potencia con poco peso
- Anillo de acero para el alojamiento del mosquetón asegura la amoladora angular contra caídas cuando se trabaja en grandes alturas
- Ergonomía perfecta gracias al área de empuñadura delgada, para un máximo control y trabajar con facilidad por encima de la cabeza
- Motor Longlife de Metabo con nuevo sistema de refrigeración y de escobillas de carbón, para una doble vida útil
- Electrónica de onda plena Tacho-Constamatic (TC): alto avance del trabajo gracias a las revoluciones constantes bajo carga
- Sistema M-Quick para el cambio del disco sin herramienta, presionando un botón.
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Vibraciones reducidas para un trabajo sin fatiga gracias a la empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo y el Autobalancer integrado
- Máxima protección del usuario gracias al freno de disco mecánico, patentado y el interruptor de hombre muerto: detiene el disco tras la desconexión, incluso en caso de corte de corriente, en 2 segundos
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario y continuar con el trabajo rápidamente
- Arranque electrónico suave y protección contra puesta en marcha involuntaria
- La carcasa del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para cortar
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

**Valores técnicos****Valores característicos**

Ø del disco	125 mm // 5 "
Potencia suministrada	1000 W
Revoluciones marcha en vacío	10000 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	10000 rpm
Par de giro	3.8 Nm / 34 in-lbs
Rosca de husillo	5/8" - 11 UNC
Circunferencia de la empuñadura	138 mm / 5.438 "
Peso sin cable	2.7 kg / 6 lbs
Longitud del cable	2.5 m / 8 ft

**Vibración**

Rectificado de superficie	6.1 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Rectificar con hoja abrasiva	4.4 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emisión de ruido**

Nivel de intensidad acústica	92 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	103 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

**Suministro estándar**

Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo  
Cubierta protectora  
Brida de apoyo  
Tuerca de sujeción M-Quick