

**GE 710 Compact (600615310) Amoladora recta**  
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 600615310  
EAN 4007430212337



Ilustración representativa



- Amoladora recta ligera y manejable con diseño corto para desbarbar, fresar, rectificar y cortar
- Electrónica Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil
- Cuello de sujeción preciso para el uso estacionario
- Diseño delgado para un manejo óptimo
- Pinza de sujeción de precisión para una concentricidad exacta
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

**Valores técnicos****Valores característicos**

Revoluciones marcha en vacío	13000 - 34000 rpm
Potencia nominal absorbida	710 W
Potencia suministrada	430 W
Revoluciones bajo carga nominal	24000 rpm
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm / 1 11/16 "
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6 mm / 0.2362 "
Peso sin cable	1.4 kg / 3.1 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

**Vibración**

Pulir superficie (hasta Ø 25 mm)	6.8 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emisión de ruido**

Nivel de intensidad acústica	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

**Suministro estándar**

Pinza de sujeción 6 mm  
2 llaves de boca