# GE 710 Plus (600616000) Amoladora recta

**(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón**

Nº de pedido 600616000
EAN 4007430212351




Ilustración representativa

- Amoladora recta universal con husillo abrasivo largo para desbarbar, fresar, rectificar y cortar, incluso en espacios estrechos
- Inmovilización del husillo para un cambio sencillo de la herramienta
- Brida del alojamiento de fundición a presión de aluminio para una larga vida útil de la máquina
- Electrónica Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil
- Cuello de sujeción preciso para el uso estacionario
- Cubierta protectora de goma desmontable para un trabajo confortable y seguro
- Diseño delgado para un manejo óptimo
- Pinza de sujeción de precisión para una concentricidad exacta
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

## Valores técnicos

### Valores característicos

| | |
|---|---|
| Revoluciones marcha en vacío | 10000 - 30500 rpm |
| Potencia nominal absorbida | 710 W |
| Potencia suministrada | 430 W |
| Revoluciones bajo carga nominal | 24000 rpm |
| Diámetro del cuello de sujeción | 43 mm / 1 11/16 " |
| Orificio de sujeción de la pinza de sujeción | 6 mm / 0.2362 " |
| Peso sin cable | 1.6 kg / 3.5 lbs |
| Longitud del cable | 4 m / 13 ft |

### Vibración

| | |
|---|---|
| Pulir superficie (hasta Ø 25 mm) | 5.6 m/s² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s² |
| Pulir superficie (hasta Ø 50 mm) | 16.9 m/s² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s² |

### Emisión de ruido

| | |
|---|---|
| Nivel de intensidad acústica | 80 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 91 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

## Suministro estándar

Pinza de sujeción 6 mm

Cubierta protectora de goma

1 llave de boca