

**GE 710 Plus (600616420) Amoladora recta**  
**(110-120 V / 50 - 60 Hz); Cartón**

Nº de pedido 600616420

EAN 4007430212405



Ilustración representativa



- Amoladora recta universal con husillo abrasivo largo para desbarbar, fresar, rectificar y cortar, incluso en espacios estrechos
- Inmovilización del husillo para un cambio sencillo de la herramienta
- Brida del alojamiento de fundición a presión de aluminio para una larga vida útil de la máquina
- Electrónica Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil
- Cuello de sujeción preciso para el uso estacionario
- Cubierta protectora de goma desmontable para un trabajo cómodo y seguro
- Diseño delgado para un manejo óptimo
- Pinza de sujeción de precisión para una concentricidad exacta
- Motor Longlife de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

**Valores técnicos****Valores característicos**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Revoluciones marcha en vacío                 | 10000 - 30500 rpm |
| Potencia nominal absorbida                   | 710 W             |
| Potencia suministrada                        | 430 W             |
| Revoluciones bajo carga nominal              | 24000 rpm         |
| Diámetro del cuello de sujeción              | 43 mm / 1 11/16 " |
| Orificio de sujeción de la pinza de sujeción | 6.35 mm / 1/4 "   |
| Peso sin cable                               | 1.6 kg / 3.5 lbs  |
| Longitud del cable                           | 2.6 m / 9 ft      |

**Vibración**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Pulir superficie (hasta Ø 25 mm) | 5.6 m/s <sup>2</sup>  |
| Inseguridad de medición K        | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Pulir superficie (hasta Ø 50 mm) | 16.9 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K        | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

**Emisión de ruido**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 80 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 91 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

**Suministro estándar**

Pinza de sujeción 1/4"  
Cubierta protectora de goma  
1 llave de boca