

GPA 18 LTX (600621860) Amoladora recta de batería 18V; Cartón

Nº de pedido 600621860

EAN 4007430244550



Ilustración representativa



- Bloqueo del husillo para un cambio fácil y rápido de la herramienta
- Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Cubierta protectora de goma para un trabajo confortable y seguro
- Diseño delgado para un manejo óptimo
- Pinza de sujeción de precisión para una concentricidad exacta
- Interruptor Paddle con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor ergonómico integrado con estructura antideslizante
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos**Valores característicos**

Tensión de la batería	18 V
Revoluciones marcha en vacío	25000 rpm
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm / 1 11/16 "
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6.35 mm / 1/4 "
Peso sin batería	1.6 kg / 3.5 lbs
Peso con batería	2.2 kg / 4.9 lbs

Vibración

Pulir superficie (hasta Ø 25 mm)	5.3 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Pulir superficie (hasta Ø 50 mm)	13.9 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	83 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	94 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Llave de boca

Llave de boca

sin batería, sin cargador

sin batería, sin cargador

Pinza de sujeción 1/4"

Pinza de sujeción 1/4"

Cubierta protectora de goma

Cubierta protectora de goma

Filtro protector contra polvo

Filtro protector contra polvo