

SBE 650 Impuls (600672000) Taladradora de percusión
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 600672000
EAN 4007430283894



Ilustración representativa



- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Giro a la derecha e izquierda
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

Valores técnicos

Valores característicos

Potencia nominal absorbida	650 W
Potencia suministrada	320 W
Par de giro máx.	9 Nm // 80 in-lbs
Ø de perforación en mampostería	16 mm / 5/8 "
Ø de perforación en hormigón	14 mm / 9/16 "
Ø de perforación en acero	13 mm // 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	30 mm // 1 3/16 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 2800 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	1500 rpm
Número máx. de golpes	44800 bpm
Marchas	1
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm / 1 11/16 "
Husillo portabrocas con hexágono interior	6.35 mm / 1/4 "
Rosca del husillo portabrocas	1/2 " - 20 UNF
Tipo de sujeción del portabrocas	Portabrocas de sujeción rápida
Peso sin cable	1.8 kg / 3.97 lbs
Longitud del cable	2.5 m / 8 ft

Vibración

Perforar metal	5.8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Taladrado de percusión hormigón	24.4 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	102 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Portabroc.sujeción rápida Futuro Plus
 Portabroc.sujeción rápida Futuro Plus
 Empuñadura adicional
 Empuñadura adicional
 Tope de profundidad
 Tope de profundidad