

**MHE 5 (600688000) Martillo cincelador
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Maletín profesional**

Nº de pedido 600688000
EAN 4007430259127



Ilustración representativa



- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado para reducir las vibraciones, protegen la salud
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con el número de golpes adecuado al material que permanece constantes bajo carga
- Rueda de regulac.: preselección revoluciones
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Evacuación óptima del calor y peso reducido gracias a la carcasa del engranaje de fundición a presión de magnesio
- Interruptor bloqueable para cincelar cómodamente en funcionamiento continuo
- Indicación de servicio, por ejemplo, cambio pendiente de escobillas de carbón y señal luminosa para la tensión de red
- Empuñadura de arco variable que se puede girar en 360° y ajustar el ángulo para una posición de trabajo óptima

Valores técnicos**Valores característicos**

Energía máx. impacto individ. (EPTA)	8.6 J
Número máx. de golpes	3000 bpm
Potencia nominal absorbida	1300 W
Alojamiento de la herramienta	SDS-max
Peso sin cable	6.6 kg / 14.6 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

Vibración

Cincelar	12.7 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	84 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
Inseguridad de medición K	1.9 dB(A)

Suministro estándar

Maletín profesional
Maletín profesional
Empuñadura de arco
Empuñadura de arco
Lubricante para el extremo de inserción de la herramienta/accesorio
Lubricante para el extremo de inserción de la herramienta/accesorio
Paño de limpieza
Paño de limpieza