

## UHE 2660-2 Quick Set (600697510) Martillo multiusos (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L; con juego de brocas/cinceles SDS-plus (10 pzs.)

Nº de pedido 600697510

EAN 4007430309587



Ilustración representativa



- Martillo multiusos con 4 funciones: perforar con golpe, perforar con dos marchas y cincelar
- Quick de Metabo: cambio rápido entre mandril de martillo SDS-plus y portabrocas de sujeción rápida para perforar en madera y metal
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de las revoluciones y el número de golpes
- Engranaje de dos velocidades: dos velocidades de taladrado para perforar eficazmente madera o metal
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo para una larga vida útil
- Mecanismo de percusión de alta potencia alojado con precisión en una carcasa de aleación de aluminio: duradero y robusto
- Ergonomía perfecta gracias al centro de gravedad cercano a la mano y contorno de la empuñadura optimizado
- Interruptor montado en la parte inferior protegido contra daños y polvo
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
- Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

## Valores técnicos

### Valores característicos

Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2.8 J
Número máx. de golpes	4200 bpm
Potencia nominal absorbida	800 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	26 mm / 1 1/32 "
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm / 2 11/16 "
Ø de perforación en acero	13 / 6 mm // 1/2 / 1/4 "
Ø de perforación en madera blanda	32 / 28 mm // 1 1/4 / 1 3/32 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1050 / 0 - 2500 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	790 / 1860 rpm
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Diámetro del cuello de sujeción	50 mm / 1 31/32 "
Peso sin cable	3.1 kg / 6.9 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

### Vibración

Perforar metal	3.3 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Perforar con martillo hormigón	12.9 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	2.4 m/s <sup>2</sup>
Cincelar	8.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	88 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	99 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

Tope de profundidad

metaBOX 145 L

Juego de brocas/cinceles SDS-plus (10 pzs.)

Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus

Portabroc.sujeción rápida para herram. vástago cilíndrico

Empuñadura adicional revestida de goma