

**UHEV 2860-2 Quick Set (600713510) Martillo multiuso
(220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L; con juego de brocas/cinceles SDS-plus (10 pzs.)**

Nº de pedido 600713510
EAN 4007430309549



Ilustración representativa



- Martillo multiusos con 4 funciones: perforar con golpe, perforar con dos marchas y cincelar
- Quick de Metabo: cambio rápido entre mandril de martillo SDS-plus y portabrocas de sujeción rápida para perforar en madera y metal
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Rueda de ajuste para la preselección de las revoluciones y el número de golpes
- Engranaje de dos velocidades: dos velocidades de taladrado para perforar eficazmente madera o metal
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo para una larga vida útil
- Mecanismo de percusión de alta potencia alojado con precisión en una carcasa de aleación de aluminio: duradero y robusto
- Ergonomía perfecta gracias al centro de gravedad cercano a la mano y contorno de la empuñadura optimizado
- Interruptor montado en la parte inferior protegido contra daños y polvo
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
- Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Valores técnicos

Valores característicos

Energía máx. impacto individ. (EPTA)	3.4 J
Número máx. de golpes	4500 bpm
Potencia nominal absorbida	1100 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	28 mm / 1 3/32 "
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm / 2 11/16 "
Ø de perforación en acero	13 / 6 mm // 1/2 / 1/4 "
Ø de perforación en madera blanda	35 / 30 mm // 1 3/8 / 1 3/16 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 900 / 0 - 2100 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	900 / 2100 rpm
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Diámetro del cuello de sujeción	50 mm / 1 31/32 "
Peso sin cable	3.3 kg / 7.4 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

Vibración

Perforar metal	4.3 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Perforar con martillo hormigón	13.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Cincelar	7.2 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	90 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	99 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Tope de profundidad
 Tope de profundidad
 metaBOX 145 L
 metaBOX 145 L
 Juego de brocas/cinceles SDS-plus (10 pzs.)
 Juego de brocas/cinceles SDS-plus (10 pzs.)
 Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus
 Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus
 Portabroc.sujeción rápida para herram. vástago cilíndrico
 Portabroc.sujeción rápida para herram. vástago cilíndrico
 Empuñadura adicional revestida de goma
 Empuñadura adicional revestida de goma