

SBE 650 Impuls (600743500) Taladro de percusión Maletín profesional

Nº de pedido 600743500
EAN 4061792201613



Ilustración representativa



- Taladro de percusión ligero y manejable con revoluciones variables para muchos trabajos de perforación y atornillado
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Giro a la derecha e izquierda
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

Valores técnicos

Valores característicos

| | |
|---|--------------------------------|
| Potencia suministrada | 320 W |
| Par de giro máx. | 10 Nm // 88 in-lbs |
| Ø de perforación en mampostería | 16 mm / 5/8 " |
| Ø de perforación en hormigón | 14 mm / 9/16 " |
| Ø de perforación en acero | 13 mm // 1/2 " |
| Ø de perforación en madera blanda | 30 mm // 1 3/16 " |
| Revoluciones bajo carga nominal | 1500 rpm |
| Número máx. de golpes | 44800 bpm |
| Marchas | 1 |
| Capacidad del portabrocas | 1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 " |
| Diámetro del cuello de sujeción | 43 mm / 1 11/16 " |
| Husillo portabrocas con hexágono interior | 6.35 mm / 1/4 " |
| Rosca del husillo portabrocas | 1/2 " - 20 UNF |
| Tipo de sujeción del portabrocas | Portabrocas de sujeción rápida |
| Peso sin cable | 1.8 |
| Longitud del cable | 2.5 m / 8 ft |

Vibración

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Perforar metal | 5.8 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
| Taladrado de percusión hormigón | 24.4 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |

Emisión de ruido

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica | 91 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 102 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Suministro estándar

Maletines profesionales
 Portabroc.sujeción rápida Futuro Plus
 Empuñadura adicional
 Tope de profundidad