

**KH 5-40 (600763620) Martillo combinado
(120 V / 60 Hz); Maletín profesional**

Nº de pedido 600763620
EAN 4007430331861



Ilustración representativa



- Martillo combinado con 2 funciones: perforar con golpe y cincelar
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad

Valores técnicos

Valores característicos

Energía máx. impacto individ. (EPTA)	7.1 J
Número máx. de golpes	2800 bpm
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	40 mm / 1 9/16 "
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	105 mm / 4 1/8 "
Revoluciones marcha en vacío	620 rpm
Alojamiento de la herramienta	SDS-max
Diámetro del cuello de sujeción	61 mm / 2.4 "
Peso sin cable	7.1 kg / 15.7 lbs
Longitud del cable	2.5 m / 8.2 ft

Vibración

Perforar con martillo hormigón	16.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Cincelar	13.3 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	95 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	106 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

- Maletines profesionales
- Empuñadura adicional revestida de goma
- Tope de profundidad
- Lubricante para el extremo de inserción de la herramienta/accesorio