

**SBE 780-2 (600781620) Taladradora de percusión**  
**(120 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L**

Nº de pedido 600781620  
EAN 4007430313959



Ilustración representativa



- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Portaescobillas girable para una máxima potencia incluso con rotación a la izquierda, p.ej., para desatornillar tornillos forzados
- Motor Longlife de Metabo con protección contra polvo para una larga vida útil
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro
- Giro a la derecha e izquierda
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

## Valores técnicos

### Valores característicos

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Potencia nominal absorbida                | 780 W                           |
| Potencia suministrada                     | 450 W                           |
| Par de giro máx.                          | 32 / 13 Nm // 283 / 115 in-lbs  |
| Ø de perforación en mampostería           | 20 mm / 25/32 "                 |
| Ø de perforación en hormigón              | 18 mm / 23/32 "                 |
| Ø de perforación en acero                 | 13 / 8 mm // 1/2 / 5/16 "       |
| Ø de perforación en madera blanda         | 40 / 25 mm // 1 9/16 / 1 "      |
| Revoluciones marcha en vacío              | 0 - 1100 / 0 - 3100 rpm         |
| Revoluciones bajo carga nominal           | 680 / 1900 rpm                  |
| Número máx. de golpes                     | 58900 bpm                       |
| Marchas                                   | 2                               |
| Capacidad del portabrocas                 | 1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "     |
| Diámetro del cuello de sujeción           | 43 mm / 1 11/16 "               |
| Husillo portabrocas con hexágono interior | 6.35 mm / 1/4 "                 |
| Rosca del husillo portabrocas             | 1/2 " - 20 UNF                  |
| Tipo de sujeción del portabrocas          | Portabrocas con cierre de llave |
| Peso sin cable                            | 2.6 kg / 5.7 lbs                |
| Longitud del cable                        | 4 m / 13 ft                     |

### Vibración

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Perforar metal                  | 4.2 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Taladrado de percusión hormigón | 17 m/s <sup>2</sup>  |
| Inseguridad de medición K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emisión de ruido

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 103 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LWA) | 114 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)   |

## Suministro estándar

Tope de profundidad  
 Tope de profundidad  
 metaBOX 145 L  
 metaBOX 145 L  
 Portabrocas con cierre de llave  
 Portabrocas con cierre de llave  
 Llaves del portabrocas  
 Llaves del portabrocas  
 Empuñadura adicional revestida de goma  
 Empuñadura adicional revestida de goma