## SBE 850-2 (600782500) Taladro de percusión

**(220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L**

Nº de pedido 600782500
EAN 4007430313201




Ilustración representativa

- Potente taladro de percusión de dos marchas con revoluciones variables para perforar de manera versátil en casi todos los materiales
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Portaescobillas girable para una máxima potencia incluso con rotación a la izquierda, p.ej., para desatornillar tornillos forzados
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo para una larga vida útil
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro
- Giro a la derecha e izquierda
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

## Valores técnicos

### Valores característicos

| | |
|---|---|
| Potencia nominal absorbida | 850 W |
| Potencia suministrada | 490 W |
| Par de giro máx. | 36 / 14 Nm // 319 / 124 in-lbs |
| Ø de perforación en mampostería | 20 mm / 25/32 " |
| Ø de perforación en hormigón | 18 mm / 23/32 " |
| Ø de perforación en acero | 13 / 8 mm // 1/2 / 5/16 " |
| Ø de perforación en madera blanda | 40 / 25 mm // 1 9/16 / 1 " |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 1100 / 0 - 3100 rpm |
| Revoluciones bajo carga nominal | 640 / 1800 rpm |
| Número máx. de golpes | 58900 bpm |
| Marchas | 2 |
| Capacidad del portabrocas | 1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 " |
| Diámetro del cuello de sujeción | 43 mm / 1 11/16 " |
| Husillo portabrocas con hexágono interior | 6.35 mm / 1/4 " |
| Rosca del husillo portabrocas | 1/2 " - 20 UNF |
| Tipo de sujeción del portabrocas | Portabrocas de sujeción rápida |
| Peso sin cable | 2.6 kg / 5.7 lbs |
| Longitud del cable | 4 m / 13 ft |

### Vibración

| | |
|---|---|
| Perforar metal | 4.2 m/s² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s² |
| Taladrado de percusión hormigón | 17 m/s² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s² |

### Emisión de ruido

| | |
|---|---|
| Nivel de intensidad acústica | 103 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 114 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

## Suministro estándar

metaBOX 145 L
Portabroc.sujeción rápida Futuro Plus
Empuñadura adicional revestida de goma
Tope de profundidad