

## **SBEV 1000-2 (600783000) Taladro de percusión** (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 600783000

EAN 4007430313102



Ilustración representativa



- Potente taladro de percusión de dos marchas para perforar de manera versátil con revoluciones constantes bajo carga
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Portaescobillas girable para una máxima potencia incluso con rotación a la izquierda, p.ej., para desatornillar tornillos forzados
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo para una larga vida útil
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro
- Giro a la derecha e izquierda
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo

## Valores técnicos

### Valores característicos

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Potencia nominal absorbida                | 1010 W                          |
| Potencia suministrada                     | 540 W                           |
| Par de giro máx.                          | 40 / 14 Nm // 354 / 124 in-lbs  |
| Ø de perforación en mampostería           | 22 mm / 7/8 "                   |
| Ø de perforación en hormigón              | 20 mm / 25/32 "                 |
| Ø de perforación en acero                 | 16 / 10 mm // 5/8 / 3/8 "       |
| Ø de perforación en madera blanda         | 40 / 25 mm // 1 9/16 / 1 "      |
| Revoluciones marcha en vacío              | 0 - 1000 / 0 - 2800 rpm         |
| Revoluciones bajo carga nominal           | 1000 / 2800 rpm                 |
| Número máx. de golpes                     | 53200 bpm                       |
| Marchas                                   | 2                               |
| Capacidad del portabrocas                 | 1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "     |
| Diámetro del cuello de sujeción           | 43 mm / 1 11/16 "               |
| Husillo portabrocas con hexágono interior | 6.35 mm / 1/4 "                 |
| Rosca del husillo portabrocas             | 1/2 " - 20 UNF                  |
| Tipo de sujeción del portabrocas          | Portabrocas con cierre de llave |
| Peso sin cable                            | 2.7 kg / 6 lbs                  |
| Longitud del cable                        | 4 m / 13 ft                     |

### Vibración

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Perforar metal                  | 4.2 m/s² |
| Inseguridad de medición K       | 1.5 m/s² |
| Taladrado de percusión hormigón | 17 m/s²  |
| Inseguridad de medición K       | 1.5 m/s² |

### Emisión de ruido

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 103 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 114 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)   |

## Suministro estándar

- Tope de profundidad
- Portabrocas con cierre de llave
- Llaves del portabrocas
- Empuñadura adicional revestida de goma