BDE 1100 (600806000) Taladro

(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 600806000
EAN 4007430098207



Ilustración representativa

- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Engranaje de dos marchas
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Giro a la derecha e izquierda
- Para taladrar con potencia diámetros grandes y mezclar materiales espesos
- Comodidad de mando y seguridad gracias a la empuñadura de pala

Valores técnicos

Valores característicos

Potencia nominal absorbida	1100 W
Potencia suministrada	620 W
Ø de perforación en acero	16 / 10 mm // 5/8 / 3/8 "
Ø de perforación en madera blanda	40 / 25 mm // 1 5/8 / 1 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 640 / 0 - 1200 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	430 / 800 rpm
Marchas	2
Par de giro máx.	55 / 22 Nm // 487 / 195 in-lbs
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm / 1 11/16 "
Capacidad del portabrocas	3 - 16 mm // 1/8 - 5/8 "
Rosca del husillo portabrocas	5/8 " - 16 UN
Peso sin cable	4.3 kg / 9.5 lbs
Longitud del cable	3 m / 10 ft

Vibración

Perforar metal	4 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	85 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	96 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Tope de profundidad
Portabrocas cierre llave
Llave del portabrocas
Empuñadura adic. larga