

GVPB 18 LTX BL 11-28 (600827860) Amoladora recta de batería 18V; Cartón

Nº de pedido 600827860

EAN 4061792247321



Ilustración representativa



- Amoladora recta de batería delgada con función de hombre muerto y husillo abrasivo largo para trabajar de forma particularmente segura, incluso en espacios estrechos
- Máxima protección del usuario gracias al interruptor Hombre-Muerto (Paddle) con función de hombre muerto y freno de marcha en inercia para detener rápidamente la herramienta de inserción (< 1 seg.)
- Ajuste de revoluciones variable para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Área de la empuñadura especialmente delgada para un manejo óptimo y un trabajo sin fatiga
- Bloqueo del husillo para un cambio fácil y rápido de la herramienta
- Tan potente como una máquina de cable de 1.100 vatios gracias al eficiente motor Brushless libre de mantenimiento
- Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
- Cubierta protectora de goma para un trabajo confortable y seguro
- Batería giratoria en pasos de 90° para una mejor ergonomía en cada posición de trabajo
- Filtro protector contra polvo fácil de limpiar como protección del motor contra partículas bastas
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tensión de la batería	18 V
Revoluciones marcha en vacío	8000 - 28000 rpm
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm / 1 11/16 "
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6.35 mm / 1/4 "
Peso sin batería	1.4 kg / 3.1 lbs
Peso con batería	2.1 kg / 4.6 lbs

Vibración

Rectificar con muela montada	4.8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Pulir superficie (hasta Ø 25 mm)	11.1 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Pulir superficie (hasta Ø 50 mm)	20.2 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	79 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	90 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Llave de boca
 sin batería, sin cargador
 Pinza de sujeción 1/4"
 Cubierta protectora de goma
 Filtro protector contra polvo