

**KHE 2860 Quick (600878620) Martillo combinado
(110 V / 60 Hz); metaBOX 145 L; con portabrocas intercambiable Quick de Metabo**

Nº de pedido 600878620
EAN 4007430307804



Ilustración representativa



- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Quick de Metabo: cambio rápido entre mandril de martillo SDS-Plus y portabrocas de sujeción rápida para perforar en madera y metal
- Ergonomía perfecta gracias al centro de gravedad cercano a la mano y contorno de la empuñadura optimizado
- Interruptor montado en la parte inferior protegido contra daños y polvo
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo para una larga vida útil
- Mecanismo de percusión de alta potencia alojado con precisión en una carcasa de aleación de aluminio: duradero y robusto
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
- Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Valores técnicos

Valores característicos

| | |
|--|-------------------|
| Energía máx. impacto individ. (EPTA) | 3.2 J |
| Número máx. de golpes | 4400 bpm |
| Potencia nominal absorbida | 880 W |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo | 28 mm / 1 3/32 " |
| Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación | 68 mm / 2 11/16 " |
| Ø de perforación en acero | 13 mm / 1/2 " |
| Ø de perforación en madera blanda | 32 mm / 1 1/4 " |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 1150 rpm |
| Revoluciones bajo carga nominal | 870 rpm |
| Alojamiento de la herramienta | SDS-plus |
| Diámetro del cuello de sujeción | 50 mm / 1 31/32 " |
| Peso sin cable | 3.1 kg / 6.9 lbs |
| Longitud del cable | 4 m / 13 ft |

Vibración

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Perforar con martillo hormigón | 12.9 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 2.4 m/s ² |
| Cincelar | 8.5 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |

Emisión de ruido

| | |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica | 89 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LWA) | 99 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Suministro estándar

Tope de profundidad
 Tope de profundidad
 Maletines profesionales
 metaBOX 145 L
 Portabrocas para herra. extremo inserción SDS-Plus
 Portabrocas para herra. extremo inserción SDS-Plus
 Portabroc.sujeción rápida para herra. vástago cilíndrico
 Portabroc.sujeción rápida para herra. vástago cilíndrico
 Empuñadura adicional revestida de goma
 Empuñadura adicional revestida de goma