P 2000 G (600962000) Bomba de jardín

(220-240 V / 50 Hz); Cartón

Nº de pedido 600962000
EAN 4007430240750



Ilustración representativa



- Para el riego de jardines y la extracción de aguas subterráneas, así como para impulsar, desaguar por bomba y hacer circular agua limpia
- Motor libre de mantenimiento
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil
- Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba
- Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada
- Pies revestidos de goma para un funcionamiento silencioso y de pocas vibraciones
- Asa de transporte ergonómica para un transporte cómodo
- Para el riego de jardines con 1 o 2 aspersores

Valores técnicos

Valores característicos

Potencia nominal absorbida	450 W
Caudal máximo	2000 l/h / 528 gal/h
Máx. altura de empuje	30 m / 98 ft
Presión máx.	3 bar / 43.5 psi
Máx. altura de aspiración	8 m / 26 ft
Conexión de aspiración	Rosca interior de 1"
Toma de presión	Rosca interior de 1"
Carcasa de bomba	Fundición gris
Clase de protección IP	IP X4
Árbol de transmisión	Inox
Número de rodetes	1
Dimensiones	350 x 190 x 260 mm // 13 25/32 x 7 1/2 x 10 1/4 "
Peso	7.6 kg / 16.8 lbs
Longitud del cable	1.5 m / 5 ft

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	60 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	71.9 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Cinta hermetizante para roscas