

P 3300 G (600963000) Bomba de jardín
(220-240 V / 50 Hz); Cartón

Nº de pedido 600963000
EAN 4007430240590



Ilustración representativa



- Para el riego de jardines y la extracción de aguas subterráneas, así como para impulsar, desaguar por bomba y hacer circular agua limpia
- Motor libre de mantenimiento
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil
- Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba
- Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada
- Pies revestidos de goma para un funcionamiento silencioso y de pocas vibraciones
- Asa de transporte ergonómica para un transporte cómodo
- Para el riego de jardines con 1 o 2 aspersores

Valores técnicos**Valores característicos**

Potencia nominal absorbida	900 W
Caudal máximo	3300 l/h / 872 gal/h
Máx. altura de empuje	45 m / 148 ft
Presión máx.	4.5 bar / 65.3 psi
Máx. altura de aspiración	8 m / 26 ft
Conexión de aspiración	Rosca interior de 1"
Toma de presión	Rosca interior de 1"
Carcasa de bomba	Fundición gris
Clase de protección IP	IP X4
Árbol de transmisión	Inox
Número de rodetes	1
Dimensiones	380 x 210 x 290 mm // 14 31/32 x 8 1/4 x 11 13/32 "
Peso	11.1 kg / 24.5 lbs
Longitud del cable	1.5 m / 5 ft

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	66 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	78.4 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Cinta hermetizante para roscas