

P 6000 Inox (600966180) Bomba de jardín (220-240 V / 50 Hz); Cartón

Nº de pedido 600966180
EAN 4007430263971



Ilustración representativa



- Para el riego de jardines y la extracción de aguas subterráneas, así como para impulsar, desaguar por bomba y hacer circular agua limpia
- Metabo Pump Protection: protección automática contra marcha en seco con indicación LED para proteger la bomba y una alta seguridad del usuario
- Bomba con mecanismo de varias etapas, alta eficacia y funcionamiento silencioso
- Motor libre de mantenimiento
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil
- Carcasa de la bomba de acero Inox de larga vida útil
- Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba
- Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada
- Pies revestidos de goma para un funcionamiento silencioso y de pocas vibraciones
- Asa de transporte ergonómica para un transporte cómodo
- Para el riego de jardines con 1 a 4 aspersores

Valores técnicos

Valores característicos

Potencia nominal absorbida	1300 W
Caudal máximo	6000 l/h / 1585 gal/h
Máx. altura de empuje	55 m / 180 ft
Presión máx.	5.5 bar / 79.8 psi
Máx. altura de aspiración	8 m / 26 ft
Conexión de aspiración	Rosca interior de 1"
Toma de presión	Rosca interior de 1"
Carcasa de bomba	Inox
Clase de protección IP	IP X4
Árbol de transmisión	Inox
Número de rodetes	5
Dimensiones	470 x 222 x 303 mm // 18 1/2 x 8 3/4 x 11 15/16 "
Peso	12.7 kg / 28 lbs
Longitud del cable	1.5 m / 5 ft

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	63 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	75.9 dB(A)
Inseguridad de medición K	2.3 dB(A)

Suministro estándar

Cinta hermetizante para roscas