

## HHW 4500/25 Inox (600972000) Instalación de agua doméstica (220-240 V / 50 Hz); Cartón

Nº de pedido 600972000

EAN 4007430239501



Ilustración representativa



- Para el abastecimiento automático de agua, para el riego de jardines, la extracción de aguas subterráneas, así como para impulsar, desaguar por bomba y hacer circular agua clara
- Recipiente a presión para la preparación de agua que ahorra energía y silencioso
- Interruptor de aire comprimido en la caldera para activación automática en caso de precisar una mayor cantidad de agua
- Motor libre de mantenimiento
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil
- Carcasa de la bomba de acero Inox de larga vida útil
- Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba
- Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada
- Para el riego de jardines con 1 hasta 3 aspersores
- Para corriente alterna monofásica

## Valores técnicos

## Valores característicos

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Potencia nominal absorbida     | 1300 W                                             |
| Caudal máximo                  | 4500 l/h / 1189 gal/h                              |
| Máx. altura de empuje          | 48 m / 157 ft                                      |
| Presión máx.                   | 4.8 bar / 70 psi                                   |
| Máx. altura de aspiración      | 8 m / 26 ft                                        |
| Presión de conexión aprox.     | 1.8 bar / 26.1 psi                                 |
| Presión de desconexión aprox.  | 3.6 bar / 52.2 psi                                 |
| Conexión de aspiración         | Rosca interior de 1"                               |
| Toma de presión                | Rosca interior de 1"                               |
| Capacidad aprox. de la caldera | 24 l / 6.3 gal                                     |
| Carcasa de bomba               | Inox                                               |
| Clase de protección IP         | IP X4                                              |
| Árbol de transmisión           | Inox                                               |
| Caldera                        | Acero                                              |
| Número de rodetes              | 1                                                  |
| Dimensiones                    | 484 x 307 x 600 mm // 19 1/16 x 12 3/32 x 23 5/8 " |
| Peso                           | 17.1 kg / 37.7 lbs                                 |
| Longitud del cable             | 1.5 m / 5 ft                                       |

## Emisión de ruido

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Nivel de intensidad acústica     | 70 dB(A)   |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 82.2 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 2.8 dB(A)  |

## Suministro estándar

Válvula de retención  
Cinta hermetizante para roscas