HWAI 4500 Inox (600979180) Autómata de agua doméstica

(220-240 V / 50 Hz); Cartón

Nº de pedido 600979180
EAN 4007430264060



Ilustración representativa



- Sistema completo de diseño compacto con filtro integrado en serie y válvula de retención para una instalación fácil
- Para el abastecimiento automático de agua, para el riego de jardines, la extracción de aguas subterráneas, así como para impeler, desaguar por bomba y hacer circular agua clara
- Electrónica inteligente para un funcionamiento automático de acuerdo a la necesidad y ahorro de energía
- Metabo Pump Protection: protección automática contra marcha en seco con indicación LED para proteger la bomba y una alta seguridad del usuario
- El filtro integrado, lavable, protege la bomba de la suciedad
- La válvula de retención integrada evita el vaciado de la bomba cuando se apaga por un corto espacio de tiempo, para una nueva puesta en marcha.
- Motor libre de mantenimiento
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil
- Carcasa de la bomba de acero Inox de larga vida útil
- Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba
- Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada
- Pies revestidos de goma para un funcionamiento silencioso y de pocas vibraciones
- Para el riego de jardines con 1 hasta 3 aspersores

Valores técnicos

Valores característicos

Potencia nominal absorbida	1300 W
Caudal máximo	4500 l/h / 1189 gal/h
Máx. altura de empuje	48 m / 157 ft
Presión máx.	4.8 bar / 70 psi
Máx. altura de aspiración	8 m / 26 ft
Presión de conexión aprox.	1.6 bar / 23.2 psi
Presión de desconexión aprox.	4.8 bar / 69.6 psi
Conexión de aspiración	Rosca interior de 1"
Toma de presión	Rosca interior de 1"
Carcasa de bomba	Inox
Clase de protección IP	IP X4
Árbol de transmisión	Inox
Número de rodetes	1
Dimensiones	489 x 222 x 303 mm // 19 1/4 x 8 3/4 x 11 15/16 "
Peso	11.5 kg / 25.4 lbs
Longitud del cable	1.5 m / 5 ft

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	70 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	82.2 dB(A)
Inseguridad de medición K	2.8 dB(A)

Suministro estándar

Cinta hermetizante para roscas

Llave para filtro