

HHW 4000/25 Inox (600982000) Instalación de agua doméstica Cartón

Nº de pedido 600982000
EAN 4061792001558



Ilustración representativa



- Para el abastecimiento automático de agua, para el riego de jardines, la extracción de aguas subterráneas, así como para impulsar, desaguar por bomba y hacer circular agua clara
- Recipiente a presión para la preparación de agua que ahorra energía y silencioso
- Interruptor de aire comprimido en el cabezal de la bomba para activación automática en caso de precisar una mayor cantidad de agua
- Motor libre de mantenimiento
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil
- Carcasa de la bomba de acero Inox de larga vida útil
- Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba
- Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada
- Para el riego de jardines con 1 hasta 3 aspersores
- Para corriente alterna monofásica

Valores técnicos

Valores característicos

Potencia nominal absorbida	1100 W
Caudal máximo	4000 l/h / 1060 gal/h
Máx. altura de empuje	45 m / 147 ft
Presión máx.	4.5 bar / 65 psi
Máx. altura de aspiración	8 m / 26 ft
Presión de conexión aprox.	1.4 bar / 20.3 psi
Presión de desconexión aprox.	3.2 bar / 46.4 psi
Conexión de aspiración	Rosca interior de 1"
Toma de presión	Rosca interior de 1"
Capacidad aprox. de la caldera	24 l / 6.3 gal
Carcasa de bomba	Inox
Clase de protección IP	IP X4
Árbol de transmisión	Inox
Caldera	Acero
Número de rodetes	1
Dimensiones	470 x 270 x 590 mm // 18 1/2 x 10 5/8 x 23 7/32 "
Peso	15.5 kg / 34.2 lbs
Longitud del cable	1.5 m / 5 ft

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	68 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	81 dB(A)
Inseguridad de medición K	2.9 dB(A)

Suministro estándar

Válvula de retención
Cinta hermetizante para roscas